



لیست شرکت های ارائه دهنده در های مقاوم در برابر حریق

تاریخ به روز رسانی: ۹۶/۵/۱

- * اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و احصاء اصالت کالا بر عهده خریداران می باشد. لازم بذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهائی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش می باشد.
- * به استناد اعلام آمادگی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر امکان ارائه گواهینامه فنی در خصوص در های مقاوم در برابر حریق، به استحضار می رساند در پروژه هایی که دستورالعمل آن ها از مورخه **۹۳/۹/۱** به بعد صادر می گردد، صرفاً استفاده از محصولات شرکت های تولیدی و بازرگانی که دارای گواهینامه فنی از آن مرکز و یا هر مرکز معتبر دیگر که به تأیید این سازمان برسد، بلامانع می باشد. از این رو استفاده از درهای چوبی، شیشه ای و فلزی فاقد گواهینامه فنی معتبر در پروژه های که بعد از ۹۳/۹/۱ دستورالعمل ایمنی و آتش نشانی از سازمان اخذ کرده اند مجاز نمی باشد.
- * شرکت های تولیدی و بازرگانی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تأیید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتبا به سازمان ارائه و پس از اخذ تأییدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند.
- * شرکت های تولیدی و بازرگانی و همچنین کارفرمایان جهت اخذ تأیید نهایی موظف به تکمیل **گواهی اصالت کالا** پس از اجرای کامل درها می باشند که در سایت سازمان قابل دسترس می باشد.
- * رعایت الزامات **بند ۳-۴-۶-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) در خصوص شرایط عمومی درها الزامیست.
- * میزان درجه بندی محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از **جدول ۳-۸-۱۱-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان** (ویرایش ۱۳۹۵) احصا و مطابق با آن نسبت به انتخاب در مقاوم حریق اقدام گردد.

نوع مجموعه	درجه الزامی مقاومت در برابر آتش (ساعت)	حداقل مقاومت الزامی در برابر آتش (ساعت)
دیوارهای مانع آتش با درجه الزامی مقاومت در برابر آتش بیش از یک ساعت	۴	۳
	۳	۳
	۲	۱/۵
	۱	۱/۵
موانع آتش دارای درجه الزامی یک ساعت مقاومت در برابر آتش:		
دیوارهای شفت ها، پلکان و رمپ های خروج و گذرگاه های خروج	۱	۱
سایر موانع آتش	۱	۰/۷۵
دیوارهای جداکننده آتش:		
دیوارهای کریدورها	۱	۰/۳۳ (۲۰ دقیقه)
	۰/۵	۰/۳۳ (۲۰ دقیقه)
سایر دیوارهای جداکننده آتش	۱	۰/۷۵ (۴۵ دقیقه)
دیوارهای خارجی	۳	۱/۵
	۲	۱/۵
	۱	۰/۷۵ (۴۵ دقیقه)



لیست شرکت های ارائه دهنده در های مقاوم در برابر حریق

تاریخ به روز رسانی: ۹۶/۵/۱

مشخصات فیزیکی در											میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت		
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در			PFD15LS-1	پیشرو درب مرکزی	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	60	BHRC	۰۲۱-۶۶۲۷۹۵۳۰	شماره تماس
SARO	SARO	SARO	۳	SALIAN	GULYOL	پشم سنگ	ورق گالوانیزه	مجاز نمی باشد	تک لنگه	فلزی	۹۷/۲/۴			تاریخ اعتبار	
مشخصات فیزیکی در											میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت		
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در			SFD15LLS-1	سالیان درب ماندگار	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	90	BHRC	۰۲۱-۶۶۲۷۹۵۳۰	شماره تماس
RYOBI	SALIAN	DAF	۳	SALIAN	GULYOL	پشم سنگ	ورق روغنی	مجاز نمی باشد	تک لنگه	فلزی	۹۶/۱۲/۲۸			تاریخ اعتبار	
مشخصات فیزیکی در											میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت		
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در			SFD15LLC-1	سالیان درب ماندگار	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	240	BHRC	۰۲۱-۶۶۲۷۹۵۳۰	شماره تماس
SARO	SALIAN	SARO	۳	SALIAN	GULYOL	پشم سرامیک	ورق روغنی	مجاز نمی باشد	تک لنگه	فلزی	۹۶/۱۲/۲۸			تاریخ اعتبار	
مشخصات فیزیکی در											میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت		
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در			SFD15LLC-2	سالیان درب ماندگار	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	120	BHRC	۰۲۱-۶۶۲۷۹۵۳۰	شماره تماس
ASSA ABLOY	SARO	SARO	۳	SALIAN	GULYOL	پشم سرامیک	ورق گالوانیزه	مجاز نمی باشد	دو لنگه	فلزی	۹۷/۲/۴			تاریخ اعتبار	
مشخصات فیزیکی در											میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت		
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در			ISTA FD 111	ایستا در صنعت پارسیان	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	90	BHRC	۰۲۱-۴۷۲۵۳	شماره تماس
MERONY	KALE KD 040/30-290	KALE KD 040/30250	۳	DEMKA	PVC	پشم سنگ و پشم سرامیک	ورق گالوانیزه	مجاز نمی باشد	تک لنگه	فلزی	۹۶/۱۰/۰۵			تاریخ اعتبار	
مشخصات فیزیکی در											میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت		
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در			آتش ایمن کاویان جو	هگمتان درب امیر	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	240	BHRC	۰۲۱-۶۶۰۸۴۲۹۴	شماره تماس
ASSA ABOLY	GIV	BELLA	۴	AKD	نوار پف کننده	پشم سرامیک	ورق گالوانیزه	مجاز نمی باشد	تک لنگه	فلزی	۹۶/۱۱/۱۸			تاریخ اعتبار	
مشخصات فیزیکی در											میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت		
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در			آتش ایمن کاویان جو	هگمتان درب امیر	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	120	BHRC	۰۲۱-۶۶۰۸۴۲۹۴	شماره تماس
DMD	JEFEREL	DAF	۳	AMIR	CONTACALL	پشم سنگ	ورق گالوانیزه	مجاز نمی باشد	تک لنگه	فلزی	۹۶/۱۱/۲۰			تاریخ اعتبار	



لیست شرکت های ارائه دهنده در های مقاوم در برابر حریق

تاریخ به روز رسانی: ۹۶/۵/۱

مشخصات فیزیکی در											میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت		
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در			نارفوم کار	شماره تماس	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	120	BHRC	NFK 120	نارفوم کار
														۰۲۱-۸۸۵۲۷۸۱۲	شماره تماس
														۹۶/۱۱/۲۱	تاریخ اعتبار
EUROSPEC	EUROSPEC	EUROSPEC	۴	EUROSPEC	KILARGO	پشم سنگ	ورق گالوانیزه	مجاز نمی باشد		تک لنگه	فلزی				
سیستم خود بسته شونده	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	240	BHRC	تکسان در هگمتانه	بازرگانی ماهر
														۰۲۱-۲۲۵۲۸۶۷۵	شماره تماس
														۹۷/۳/۱	تاریخ اعتبار
OUBAO	D&D	BELLA	۳	HAMEDAN KAR	ERMIKLE	پشم سرامیک	ورق روغنی	مجاز نمی باشد		تک لنگه	فلزی				
سیستم خود بسته شونده	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	240	BM Trada	Petroyas FZE	نارفوم کار
														۰۲۱-۸۸۵۲۷۸۱۲	شماره تماس
														۹۶/۹/۵	تاریخ اعتبار
EUROSPEC	EUROSPEC	EUROSPEC	۴	EUROSPEC	KILARGO	پشم سنگ / لانه زنبوری	ورق گالوانیزه	0.28 m2	FIRELITE	تک لنگه / دو لنگه	فلزی				
سیستم خود بسته شونده	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	90	BM Trada	Petroyas FZE	نارفوم کار
														۰۲۱-۸۸۵۲۷۸۱۲	شماره تماس
														۹۶/۹/۵	تاریخ اعتبار
EUROSPEC	EUROSPEC	ندارد	۴	EUROSPEC	KILARGO	SCHOTT	شیشه	مجاز نمی باشد		دو لنگه	شیشه ای				
سیستم خود بسته شونده	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	90	UL	lexin Best Door	آریا توتم
														۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس
														۹۷/۳/۳۰	تاریخ اعتبار
OUBAO	STRONG CHUNG	STRONG CHUNG	۴	D&D	KILARGO	فوم	ورق گالوانیزه	مجاز نمی باشد		تک لنگه / دو لنگه	فلزی				
سیستم خود بسته شونده	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	90	FM	Dalian Golden House	آدرا فراز آریا
														۰۲۱-۲۵۹۴۵	شماره تماس
														۹۷/۴/۷	تاریخ اعتبار
FUERDA	CAMAX	CAMAX	۳	LIKCOO	KILARGO	FIREBOARD	ورق گالوانیزه	0.06 m2	CENTRAL GLASS	تک لنگه / دو لنگه	فلزی				
سیستم خود بسته شونده	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	90	FM	Dalian Golden House	آریا توتم
														۰۲۱-۸۸۸۰۸۱۱۱	شماره تماس
														۹۷/۴/۱۷	تاریخ اعتبار
FUERDA	CAMAX	CAMAX	۳	LIKCOO	KILARGO	FIREBOARD	ورق گالوانیزه	0.06 m2	CENTRAL GLASS	تک لنگه / دو لنگه	فلزی				



لیست شرکت های ارائه دهنده در های مقاوم در برابر حریق

تاریخ به روز رسانی: ۹۶/۵/۱

مشخصات فیزیکی در											میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت		۱۵
سیستم خود بسته شونده	دستگیره	دسته پانیک	لولا		درزبند	لنگه در		پنجره دید		نوع در			Bristol	بهسا	
برند	برند	برند	تعداد	برند	جنس	هسته	صفحه پوششی	ابعاد	جنس	بازشو	جنس	۰۲۱-۲۲۶۵۱۵۳۷	شماره تماس		
EUROSPEC	EUROSPEC	EUROSPEC	۳	EUROSPEC	KILARGO	پشم سنگ / لانه زنبوری	ورق گالوانیزه	مجاز نمی باشد		تک لنگه / دو لنگه	فلزی	۹۷/۱۰/۱۹	تاریخ اعتبار		